

**MINI Höchstdruckschlauch**  
**MINI high pressure hose**
**1HPA**


**Temperaturbereich:** -30° C bis +50° C

**Seele:** Polyamid

**Druckträger:** Ein hochzugfestes Textilgeflecht

**Decke:** Polyamid

**Anwendung:** Hydrauliksysteme mit Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, Öl- und Wasseremulsionen sowie wässrigen Glykollösungen. Besonders geeignet für hydraulische Vorsteuer- und Messsysteme.

**Temperature range:** -22° F to +122° F

**Tube:** Polyamid

**Reinforcement:** One high tension textil braid

**Cover:** Polyamid

**Application:** For hydraulic systems employing hydraulic liquids based on mineral oils, water/oil emulsions and glycol-solutions. Especially suitable for hydraulic pilot and measurement systems.

Dimension			Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure				Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
DN	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working		Prüf Test	Berst Burst			
			mm	mm	bar	psi	bar	bar min.	mm	kg/m	
2	5/64	-012	2	5	400	5800	700	1300	20	0,017	04140
2	5/64	-012	2	5	630	9137	1200	1900	20	0,017	325278
3	1/8	-02	3	6	400	5800	700	1300	40	0,022	04142
4	5/32	-025	4	8	400	5800	700	1300	40	0,038	04520