

Waschgerätschlauch mit einer Stahldrahteinlage
High pressure cleaning hose with one wire braid
WG 1SN


Abmessung und Toleranzen entsprechen der DIN EN 853

Dimensions and tolerances in accordance with DIN EN 853

Temperaturbereich: -40° C bis +150° C

Temperature range: -40° F to +302° F

Seele: Hochwertiges, synthetisches Gummi

Tube: High quality synthetic rubber

Druckträger: Ein hochzugfestes Stahldraht-
geflecht aus vergüteten, oberflä-
chengeschützten Stahldrähten

Reinforcement: One high tensile, tempered
steel wire braid with protective
coating

Decke: Hochwertiges synthetisches
Gummi wahlweise in schwarz
und blau lieferbar

Cover: High quality synthetic rubber
optional deliverable in black
and blue

Anwendung: Geeignet für Heißwasser mit
handelsüblichen Reinigungsmitteln

Application: Suitable for hot water with
commercial cleaning supplies

Weitere Farben und höhere Druckwerte auf Anfrage

Additional color and higher pressure value on request

Außendecke schwarz / Cover black

DN	Dimension		Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working	Berst Burst	Berst Burst			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	12,4	250	3625	900	100	0,230	55591
8	5/16	-5	7,9	14,1	250	3625	860	115	0,270	55592
10	3/8	-6	9,5	16,1	250	3625	720	130	0,340	55593
12	1/2	-8	12,7	19,3	250	3625	640	180	0,420	55594

Außendecke blau / Cover blue

DN	Dimension		Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working	Berst Burst	Berst Burst			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	12,4	250	3625	900	100	0,230	55587
8	5/16	-5	7,9	14,1	250	3625	860	115	0,270	55588
10	3/8	-6	9,5	16,1	250	3625	720	130	0,340	55589
12	1/2	-8	12,7	19,3	250	3625	640	180	0,420	55590

Optional:
