

Waschgerätschlauch mit zwei Stahldrahteinlagen
High pressure cleaning hose with two wire braids

WG 2SN



Abmessung und Toleranzen entsprechen der DIN EN 853

Dimensions and tolerances in accordance with DIN EN 853

Temperaturbereich: -40° C bis +150° C
Seele: Hochwertiges, synthetisches Gummi
Druckträger: Zwei hochzugfeste Stahldrahtgeflechte aus vergüteten, oberflächengeschützten Stahldrähten
Decke: Hochwertiges synthetisches Gummi wahlweise in schwarz und blau lieferbar
Anwendung: Geeignet für Heißwasser mit handelsüblichen Reinigungsmitteln

Temperature range: -40° F to +302° F
Tube: High quality synthetic rubber
Reinforcement: Two high tensile, tempered steel wire braids with protective coating
Cover: High quality synthetic rubber optional deliverable in black and blue
Application: Suitable for hot water with commercial cleaning supplies

Weitere Farben und höhere Druckwerte auf Anfrage

Additional color and higher pressure value on request

Außendecke schwarz / Cover black

DN	Dimension		Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working	Berst Burst	bar min.			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	15,0	400	5801	1600	100	0,302	55583
8	5/16	-5	7,9	16,6	400	5801	1400	115	0,362	55584
10	3/8	-6	9,5	19,0	400	5801	1320	130	0,452	55585
12	1/2	-8	12,7	22,2	350	5076	1100	180	0,660	55586

Außendecke blau / Cover blue

DN	Dimension		Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working	Berst Burst	bar min.			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	15,0	400	5801	1600	100	0,302	55578
8	5/16	-5	7,9	16,6	400	5801	1400	115	0,362	55579
10	3/8	-6	9,5	19,0	400	5801	1320	130	0,452	55581
12	1/2	-8	12,7	22,2	350	5076	1100	180	0,660	55582

Optional:



WASCHGERÄTE

DIAMONDMASTER