

**Waschgerätschlauch mit einer Stahldrahteinlage**  
**High pressure cleaning hose with one wire braid**
**WG 1SC**


Abmessung und Toleranzen entsprechen der DIN EN 857

Dimensions and tolerances in accordance with DIN EN 857

**Temperaturbereich:** -40° C bis +150° C

**Temperature range:** -40° F to +302° F

**Seele:** Hochwertiges, synthetisches Gummi

**Tube:** High quality synthetic rubber

**Druckträger:** Ein hochzugfestes Stahldraht-  
geflecht aus vergüteten, oberflä-  
chengeschützten Stahldrähten

**Reinforcement:** One high tensile, tempered  
steel wire braid with protective  
coating

**Decke:** Hochwertiges synthetisches  
Gummi wahlweise in schwarz  
und blau lieferbar

**Cover:** High quality synthetic rubber  
optional deliverable in black  
and blue

**Anwendung:** Geeignet für Heißwasser mit  
handelsüblichen Reinigungsmitteln

**Application:** Suitable for hot water with  
commercial cleaning supplies

Weitere Farben und höhere Druckwerte auf Anfrage

Additional color and higher pressure value on request

**Außendecke schwarz / Cover black**

Dimension			Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
DN	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working		Berst Burst			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	12,4	250	3625	900	55	0,215	325620
8	5/16	-5	7,9	14,1	250	3625	860	60	0,220	325621
10	3/8	-6	9,5	16,1	250	3625	720	65	0,270	325622
12	1/2	-8	12,7	19,3	250	3625	640	95	0,330	325623

**Außendecke blau / Cover blue**

Dimension			Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
DN	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working		Berst Burst			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	12,4	250	3625	900	55	0,215	325619
8	5/16	-5	7,9	14,1	250	3625	860	60	0,220	70798
10	3/8	-6	9,5	16,1	250	3625	720	65	0,270	91172
12	1/2	-8	12,7	19,3	250	3625	640	95	0,330	318726

**Optional:**
