

Waschgerätschlauch mit zwei Stahldrahteinlagen

High pressure cleaning hose with two wire braids

WG 2SC



Abmessung und Toleranzen entsprechen der DIN EN 857

- Temperaturbereich:** -40° C bis +150° C
- Seele:** Hochwertiges, synthetisches Gummi
- Druckträger:** Zwei hochzugfeste Stahldrahtgeflechte aus vergüteten, oberflächengeschützten Stahldrähten
- Decke:** Hochwertiges synthetisches Gummi wahlweise in schwarz und blau lieferbar
- Anwendung:** Geeignet für Heißwasser mit handelsüblichen Reinigungsmitteln

Weitere Farben und höhere Druckwerte auf Anfrage

Dimensions and tolerances in accordance with DIN EN 857

- Temperature range:** -40° F to +302° F
- Tube:** High quality synthetic rubber
- Reinforcement:** Two high tensile, tempered steel wire braids with protective coating
- Cover:** High quality synthetic rubber optional deliverable in black and blue
- Application:** Suitable for hot water with commercial cleaning supplies

Additional color and higher pressure value on request

Außendecke schwarz / Cover black

DN	Dimension		Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working		Berst Burst			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	15,0	400	5801	1600	22	0,295	325624
8	5/16	-5	7,9	16,6	400	5801	1400	60	0,345	56644
10	3/8	-6	9,5	19,0	400	5801	1320	65	0,415	325625
12	1/2	-8	12,7	22,2	350	5076	1100	95	0,500	325626

Außendecke blau / Cover blue

DN	Dimension		Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working		Berst Burst			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	15,0	400	5801	1600	22	0,295	56646
8	5/16	-5	7,9	16,6	400	5801	1400	60	0,345	55684
10	3/8	-6	9,5	19,0	400	5801	1320	65	0,415	90858
12	1/2	-8	12,7	22,2	350	5076	1100	95	0,500	56650

Optional:

