

Flachbandspirale (Thermoplastic)

Flat ribbon spiral (thermoplastic)



Material: Polyethylen (PE)
Farbe: Schwarz
Vorteile: Hohe Zähigkeit, Bruchbelastungswiderstand sowie hohe Traglast. Die Flexibilität und die Biegeradien der verwendeten Schlauchqualität bleiben erhalten.
 Abgerundete Kanten der Flachspirale schützen vor höherem Abrieb in den Biegestellen der Schlauchleitung.

Anwendung: Zur Vermeidung von Beschädigungen an Schlauchleitungen durch Scheuerbeanspruchung.
 Auch zur nachträglichen Montage oder Bündelung von Schläuchen geeignet.

Material: Polyethylen (PE)
Colour: Black
Advantage: High toughness, breaking resistance and high lifting capacity. The flexibility and the bending radius of the used hose qualities are retained.
 Rounded edge of the flat ribbon spiral protect the bending position of the assembled hose against abrasion.

Usage: To prevent damages at the hose assemblies caused by abrasion stress.
 Also suitable for retrofitting or bundling of hoses.

1-Draht 1-wire	2-Draht 2-wire	Multispiral	Geeigneter Außen-Durchmesser Suitable outer diameter	Außen-Durchmesser Outer diameter	Länge Length	Ident-Nr. Ident-No.
DN	DN	DN	mm	mm	m	
5	5	-	9 - 12	12,5	50	05288
6	6	-	13 - 16	16,0	20	05289
10	6	10	16 - 20	20,0	20	05290
12	12	12	20 - 25	25,0	20	05291
20	16	20	30 - 35	35,0	20	05293
25	25	25	33 - 42	40,0	20	330208
32	32	32	42 - 55	50,0	20	52056
-	40	40	52 - 65	63,0	20	330209
-	50	50	65 - 80	75,0	20	330277
Schlauchbündel 80 bis 150 mm Hose bundle 80 to 150 mm			80 - 150	90,0	20	330278
Schlauchbündel > 150 mm Hose bundle > 150 mm			150 - 200	110,0	12	-