

## Gewebeschutzschlauch

### Safety textile sleeve



**Temperaturbereich:** -40° C to +80° F

**Eigenschaften:** Zur Produktion werden sehr starke, recyclebare Polypropylen-Fasern mit einem Öko-Tex Standard von 100 verwendet. Der UV-Schutz verhindert ein Ausbleichen der Farbe. Der Gewebeschutz ist sehr beständig. Die Stoß- und Abriebfestigkeit ist ausgezeichnet. Schutzschlauch bei unkontrolliertem Ölaustritt.

**Größen:** 17 – 125 mm ID ab Lager lieferbar

Dieses Zubehör erhalten Sie auf Anfrage.

**Temperature range:** -40° F to +176° F

**Properties:** Produced using super strong recyclable polypropulene fibre which has Oko-tex standard 100. UV protected to ensure permanent colour. It is extremely durable. Shock and abrasion resistance are excellent. Protective hose for uncontrolled oil leakage.

**Sizes:** 17 – 125 mm ID available from stock

This accessory is available on request.

Dimension	Flach Flat	Innen-Durchmesser Inner diameter	Zoll Inch
	mm	mm	
GSS 30-17	30	17	3/16
GSS 35-20	35	20	1/4
GSS 40-23	40	23	1/4 - 3/8
GSS 45-27	45	27	3/8
GSS 50-30	50	30	1/2
GSS 60-36	60	36	5/8
GSS 65-39	65	39	3/4
GSS 75-46	75	46	3/4 - 1
GSS 90-55	90	55	1
GSS 100-62	100	62	11/4
GSS 125-78	125	78	11/2
GSS 150-94	150	94	2
GSS 175-109	175	109	-
GSS 200-125	200	125	-

